



Specificaties Ledvance LED Paneel
Indiviled 38W 5150lm - 940 Koel Wit |
60x60cm - UGR <19 - Beste
Kleurweergave - Zigbee Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 260283 |
| EAN | 4099854789212 |
| Fabrikantcode | 4099854789212 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Ecosystem Compatibility | Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 38W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met ZigBee |
| Kleurcode | 940 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5150lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 136 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 22 |

Sensor Informatie

Sensortype

Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren