



Specificaties Philips LED Floodlight
BVP111 Coreline Gen2 31W 5100lm
80x41D - 740 Koel Wit | IP66 -
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 248773 |
| EAN | 8720169556799 |
| Fabrikantcode | 8720169556799 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 31W |
| Vervangt (Watt) | 50 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 740 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5100lm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 142 |
| Gradenbundel (graden) | 80x41 |
| Kantelbaar | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8 | 55679900 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Aansluitingseenheid 3-polig |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to +45 |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Product Serie | CoreLine |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 287 |
| Breedte (mm) | 212 |
| Hoogte (mm) | 64 |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat

Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|