



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine SM136V G4 38.5W 6000lm -
840 Koel Wit | 120x20cm - UGR<25



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 253374 |
| EAN | 8720169764217 |
| Fabrikantcode | 8720169764217 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 38.5W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6000lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 155.8 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x20cm |
| Lengte (mm) | 1200 |
| Breedte (mm) | 200 |
| Hoogte (mm) | 53 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie

| | | |
|--|--|--|
|  Sensortype | Bestel bij de grootste lichtspecialist van Europa |  Offerte op maat |
| | Geen sensor | |
|  | Tot 7 jaar all-in garantie |  Gemakkelijk retourneren |